



Sackkarre mit verstellbarer Spur

Radgröße 260 x 85 mm, 4 bar luftbereift,
Stützbügel ist abklappbar und Aufstellblech um 150 mm einschiebbar

Spur aussen in mm	Gesamtlänge in mm	Höhe in mm	Gewicht in kg	Tragkraft in kg	Artikel- Nummer
280 - 530	1.350	400	32	500	02713830



Sackkarre mit Gewichtsverlagerung und verstellbarer Spur

Radgröße 400 x 100 mm, 4 bar luftbereift
Stützbügel ist abklappbar und Aufstellblech um 150 mm einschiebbar

Spur aussen in mm	Gesamtlänge in mm	Höhe in mm	Gewicht in kg	Tragkraft in kg	Artikel- Nummer
490 - 670	1.400	490	66	1.000	02713910



Vorderwagen

für die Sackkarre mit Gewichtsverlagerung und verstellbarer Spur
(Art.-Nr. 02713900), Radgröße 400 x 100 mm, 4 bar luftbereift

Gewicht in kg	Artikel- Nummer
18	02713805



Sackkarre hohe Ausführung

Radgröße 400 x 100 mm, 4 bar luftbereift

Spur aussen in mm	Gesamtlänge in mm	Höhe in mm	Gewicht in kg	Tragkraft in kg	Artikel- Nummer
650	1.400	460	30	750	02713840



Sackkarre niedrige Ausführung

Radgröße 260 x 85 mm, 4 bar luftbereift

Spur aussen in mm	Gesamtlänge in mm	Höhe in mm	Gewicht in kg	Tragkraft in kg	Artikel- Nummer
600	1.250	300	25	750	02713850



Sackkarre hohe Ausführung mit Gewichtsverlagerung

Radgröße 400 x 100 mm, 4 bar luftbereift

Spur aussen in mm	Gesamtlänge in mm	Höhe in mm	Gewicht in kg	Tragkraft in kg	Artikel- Nummer
720	1.450	450	45	1.000	02713860



Sackkarre mit Gewichtsverlagerung Modell "Frankreich"

Radgröße 315 x 100 mm, 4 bar luftbereift

Spur aussen in mm	Gesamtlänge in mm	Höhe in mm	Gewicht in kg	Tragkraft in kg	Artikel- Nummer
600	1.500	380	36	1.000	02713890

