

## Selbstansaugende Pumpwerke

Pumpwerke zur Betriebswasserversorgung und Druckerhöhung.

- > selbstansaugend
- > SiC Spezialdichtungen
- > DESMOFLOW Strömungsschalter für gleichmäßigen Druck und aktivem Trockenlaufschutz
- > TÜV-freier Membrandruckkessel 20ltr. aus Edelstahl
- > Thermostat abgesichert
- > Steckerfertig für problemlosen Einbau



### NB 300-A-KRY leise laufend

ideal z.B. für 2 Maschinen wie kleiner Kantenaufschlag u. kleine Säge

• Ansaugseite 1,5" Innengewinde; Druckseite 1,5" Kugelhahn

• Maße 1000 x 400 x 1000mm

Typ	Leistung	Arbeitswert	max. Anlagen- druck	max. Wasser- menge	Artikel- nummer
NB 300-A-KRY	2,2kW	50l/min bei 6 bar 100l/min bei 4,6bar	5,9bar	12 m³/h	02840900

### S-Serie

• mit selbstansaugenderVorförderpumpe

• Ansaugseite 2" Innengewinde; Druckseite 1 1/2" Kugelhahn

• Maße 1000 x 400 x 1300mm

#### Typ: S 0

ideal z.B. für 2 Maschinen wie mittlerer Kantenaufschlag u. automatische Säge

Typ	Leistung	Arbeitswert	max. Anlagen- druck	max. Wasser- menge	Artikel- nummer
S 0	2,6kW	125l/min bei 4,8bar 200l/min bei 3,4bar	4,8bar	15m³/h	02840999

Abb. ähnlich

#### Typ: S1 u.S1++

ideal z.B. für 2 Maschinen wie großer Kantenaufschlag u. automatische Säge

Typ	Leistung	Arbeitswert	max. Anlagen- druck	max. Wasser- menge	Artikel- nummer
S 1	3,3kW	200l/min bei 4,5bar 250l/min bei 3,4bar	5,3bar	20m³/h	02841000
S 1 ++	4,1kW	200l/min bei 5,6bar 300l/min bei 4,8bar	6,1bar	24m³/h	02841001

\*weitere Modelle auf Anfrage

#### Typ: S 7

ideal z.B. für mehrere Kantenaufschläge u. automatische Sägen

Typ	Leistung	Arbeitswert	max. Anlagen- druck	max. Wasser- menge	Artikel- nummer
S 7	6,2kW	300l/min bei 5,9bar 500l/min bei 4,5bar	6,1bar	36m³/h	02841060

\*weitere Modelle auf Anfrage

## Zubehör

Schlauchgarnitur mit Armaturen und Fußventil komplett



Bezeichnung	Länge m/Zoll	m³/h	Pumpwerkty	Artikel- nummer
DN 40	6 m/1,5"	10	B 300-A-KRY	
DN 50	6 m/2,0"	25	30 und S1+-	02842055
DN 60	6 m/2,5"	35	S7	
DN 80	6 m/3,0"	35	S8	02842069