

Trockenbohrkrone GT-1

Kraftvolles und effizientes Trockenbohren
in armiertem Beton



Die Trockenbohrkrone GT-1 ermöglicht ein schnelles und effizientes Arbeiten im Trockenbohrverfahren in Stahlbeton, Beton, Mauerwerk und anderen kompakten sowie abrasiven Materialien.

Die lasergeschweißten Segmente, gefertigt im Pattern Diamond Technologie-Verfahren, garantieren eine gleichbleibende Bohrgeschwindigkeit. Der spiralförmige Trägerkörper erleichtert den Abtransport des Bohrabriebes und minimiert das Festsetzen der Bohrkrone.

Durchmesser mm	Nutzlänge mm	Segment Anzahl	Segment Höhe mm	Segment Breite mm	Artikelnummer
42	300	3	10 (8,5+1,5)	3,5	57204230
48	300	3	10 (8,5+1,5)	3,5	57204830
52	300	4	10 (8,5+1,5)	3,5	57205230
57	300	4	10 (8,5+1,5)	3,5	57205730
62	300	4	10 (8,5+1,5)	3,5	57206230
67	300	4	10 (8,5+1,5)	3,5	57206730
72	300	5	10 (8,5+1,5)	3,5	57207230
82	300	5	10 (8,5+1,5)	3,5	57208230
92	300	5	10 (8,5+1,5)	3,5	57209230
102	300	6	10 (8,5+1,5)	3,5	57210230
112	300	6	10 (8,5+1,5)	3,5	57211230
122	300	6	10 (8,5+1,5)	3,5	57212230
127	300	6	10 (8,5+1,5)	3,5	57212730
132	300	6	10 (8,5+1,5)	3,5	57213230
142	300	7	10 (8,5+1,5)	3,5	57214230
152	300	7	10 (8,5+1,5)	3,5	57215230
162	300	7	10 (8,5+1,5)	3,5	57216230
182	300	8	10 (8,5+1,5)	3,8	57218230
202	300	9	10 (8,5+1,5)	3,8	57220230

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen



www.goldschmidt.de

Wilhelm Goldschmidt GmbH & Co. KG
44357 Dortmund, Bussardstraße 1
Telefon 0231 / 93 30 32-0
Telefax 0231 / 93 30 32-10
info@goldschmidt.de

