

Ablängsäge TLT 2000



- Maschine mit nur einem Führungsholm
- Um 90° schwenkbarer Schneidkopf für Längsschnitte
- Höhenverstellung über Spindel und Handrad
- Optionale Jolly-Schneideinrichtung 0° - 45° stufenlos einstellbar
- Anschlagschiene aus Edelstahl wahlweise vorne oder hinten montierbar
- Rollenbahn links 2000 x 600 mm; rechts 1500 x 600 mm
- Rollenbahnen mit gummierten Rollen Ø 50mm
- Rahmen und Rollenbahn feuerverzinkt

Typ	Motor- Leistung / Drehzahl	Ø Trenn- scheibe	Schnitt- tiefe	Höhenver- stellung	Artikel- nummer
TLT	3,6 KW 1400UpM	350-400 mm	125 mm	135 mm	02650100
TLT / 1	5,5KW 1400UpM	400-450 mm	135 mm	145 mm	02650101
TLT / 2	7,5 KW 1400UpM	450-500 mm	165 mm	175 mm	02650102

Ausstattung und Zubehör Ablängsäge TLT 2000

Beschreibung	Artikel- nummer
Jolly Schneideinrichtung 0° - 45°stufenlos einstellbar	02650109
Wasserwanne mit Pumpe	02650110
Basismaschine mit Polyamid-Einzelrollen	02650141
Rollenbahnerweiterung lfdm. 600 mm breit (4 Stück Standardrollen gummiert)	02650143
Rollenbahnerweiterung lfdm mit Polyamid-Einzelrollen	02650144



Beschreibung	Artikel- nummer
Grundschrankschrank Elektrik	02650270
Elektr. Vorschub stufenlos regelbar über FU, Eilruckhub	02650170
Elektromotorische Höhenverstellung stufenlos regelbar über FU	02650180
Einfache Absenkautomatik, mittels Stufenschalter 1-10 (=1-10 cm)	02650181
Fu.Gesteuerte stufenlos einstellbare Drehzahl des Sägemotors 4 kW	02650182
Fu.Gesteuerte stufenlos einstellbare Drehzahl des Sägemotors 5,5 kW	02650183
Fu.Gesteuerte stufenlos einstellbare Drehzahl des Sägemotors 7,5 kW	02650184
Geführter Anschlag mit digitaler Positionsanzeige	02650190
Anschlagwagen mit Handrad einstellbar und digitaler Positionsanzeige	02650195
Anschlag mit Positioniersteuerung, Eingabe über Tastatur	02650200
Pneumatische Materialspanneinheit	02650230
Laserschnittanzeiger mit Halter (Akku betrieben)	02650240
Laserschnittanzeiger mit Halter, Netzteil und Schalter	02650245
Maschinenrahmen drehbar 45° L und 45° R (Querschnitt)	02650260